

Technische Information

EURO TOP Imprägniergrund WV

farblose Holzschutzgrundierung für außen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue und holzerstörende Pilze auf Wasserbasis

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Farblose Holzschutzgrundierung auf Wasserbasis
Wirkung:	Schützt Holz vorbeugend vor Bläue und holzerstörenden Pilzen
Anwendungsbereich:	Das Mittel ist zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet, die statisch nicht beansprucht werden. Der Endanstrich muss mit wirkstofffreien, filmbildenden Lasuren, Farben und Lacken erfolgen, z. B. Fassadenverkleidungen, Balkone, Pergolen. Auch zur Grundierung von Außentüren und Fenstern geeignet.
Produkteigenschaften:	Geruchsarm, nach Trocknung geruchlos, naturmatt, leicht zu verarbeiten, verbessert die Haftung und Haltbarkeit nachfolgender Anstriche, schützt Holz dauerhaft. Geringe Faseraufrichtung, leicht schleifbar.
Farbton:	Farblos
Packungsgrößen:	25 l, 5 l, 2,5 l, 750 ml, 375 ml

Technische Daten

Wirkstoff:	0,8 % Propiconazol 0,4 % IPBC
Weitere Inhaltsstoffe	Alkydharz, Wasser, Additive
Dichte:	Ca. 1,010 g/cm ³
Viskosität:	10 +- 3 sec. DIN 4 mm bei 20 °C
Trocknung:	Staubtrocken: nach ca. 2 Stunden Überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden
Einbringmenge:	120-140 ml/m ² in 1-2 Arbeitsgängen
Produkt-Code:	HSM-LV 10
BauA-Registriernummer:	N-41668
BauA-Zulassungsnummer:	DE-2012-MA-08-00016-ac
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2

Lagerung und Entsorgung: Das Mittel nur im Originalgebinde und nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern. Mittel und Produktreste dürfen nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen. Reinigungsreste sowie nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen. (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben.
Abfallschlüssel: 030205

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Anwendungsbereich: Außen

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Alte Anstriche wie Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farbe restlos entfernen. Kunststoffe und bituminöse Materialien abdecken. Pflanzen vom Holz zurück binden.

Anwendung: Vor Gebrauch gut umrühren. Das Material unverdünnt mit weichem Flachpinsel in Maserrichtung auftragen. 2 x streichen. Frühestens nach 6 Stunden den zweiten Anstrich auftragen. Nach der Arbeit Gebinde gut verschließen. Restmenge bald aufbrauchen, um ein Eindicken zu vermeiden. Tauchanlagen so abdecken, dass zwischen Holzschutzmittel und Abdeckung ein möglichst kleines Luftpolster entsteht (Schwimmdeckel).
Nachanstriche:
Die mit EURO TOP Imprägniergrund WV behandelte Fläche kann bei normaler, nicht zu kalter Witterung nach ca. 6 Stunden mit wirkstofffreien, filmbildenden Farben, Lacken oder Lasuren nach Herstellerangaben endbehandelt werden. Nachanstriche jedoch innerhalb von 2 Wochen durchführen. Im Fensterbau muss die Holzfeuchte unter 15 % liegen (siehe Technische Richtlinien für Fensteranstriche). Bei Holz mit einer Feuchte über 15 % sind nur feuchtigkeitsregulierende Anstrichsysteme geeignet.

Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Eigenschaften des behandelten Holzes:
Die Brennbarkeit des Holzes wird nach Trocknung nicht erhöht.

Auftragsarten: Streichen, tauchen, fluten.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Besondere Hinweise: Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Bei der Anwendung (Streichen) ist z. B. eine geeignete Abdeckung (z. B. Folie, Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden. Keine Anwendung des Produktes (inklusive behandeltes Holz) in unmittelbarer Gewässernähe. Das Holzschutzmittel darf nur im **Außenbereich** angewendet werden. Holzschutzmittel sind wegen möglicher Gesundheitsgefahren nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Nicht anwenden bei Bienenhäusern, Gewächshäusern und Sauna-Anlagen. Produkt nicht spritzen. Beschmutzte / getränkte Kleidung ausziehen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern Betroffenen ärztlicher Behandlung zuführen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Bei Anwendung auf bereits eingebauten Außentüren und Fenstern ist eine Ablüftungszeit von mindestens 24 Stunden vorzusehen. Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

VOC-Wert: Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.